



Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
E-Mail: vertrieb@dachziegel.de

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0

Verkaufsbüro West – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbüro Bayern
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0



dachziegel.de



**Doppelmulden-
Falzziegel**



Tradition 2021 tannengrün



Tradition edelmarone



Tradition samtischwarz

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



dunkelbraun
(ohne Abb.)
auf Anfrage

Edelengobiert



Collection Avantgarde



First-/ Gratzubehör



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de

Dachziegeltechnik:

- 29 mm Verschiebespiel in der Decklänge
- eindeckbar in Reihe oder im Verband
- gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpäckchen
- neuer Flächenlüfterziegel; LQS: 20,0cm²

Farbe und Oberfläche:

- 14 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert
- hochwertig glasierte Dachziegel der Collection Avantgarde

Einsatzbereich:

- 12er-Format im traditionellen Doppelmulden-Design
- ideal geeignet für die Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Tradition** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!

Technische Daten Naturrot - Coll. Avantgarde

Gesamtmaß in cm	27,0 x 42,0 cm
Decklänge (DL)	33,5 - 36,4 cm
Deckbreite (DB)	23,3
Stückbedarf pro m ²	ca. 11,8 - 12,8
Gewicht pro Stück	ca. 3,9 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit	56 St.
Stück/Palette	224
Regeldachneigung	≥ 25°



Z2 altrot



Z2 lichtgrau gedämpft



Z2 naturrot

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Sonderserien



First-/ Gratzubehör



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de

Dachziegeltechnik:

- bewährte Form
- hohe Stabilität in kleinformatiger Optik
- lässt sich durch separat erhältliche, halbe Ziegel auch im Verband decken

Farbe und Oberfläche:

- 5 Farben: naturrot-Standard bis engobiert & Sonderserie
- Sonderserie grau gedämpft

Einsatzbereich:

- 14-Decker
- durch bewährte und zeitlose Form, ein Klassiker
- kommt vor allem in der Dorferneuerung und Denkmalpflege zum Einsatz

Technische Daten Naturrot - Sonderserie

Gesamtmaß in cm	24,9 x 42,3 cm
Decklänge (DL)	34,5 - 35,5 cm
Deckbreite (DB)	20,5 cm
Stückbedarf pro m ²	13,7 -14,1
Gewicht pro Stück	ca. 3,8 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit	56 St.
Stück/Palette	280/224*
Regeldachneigung	≥ 25°